

站点监控管理单元

SCC800-S1



简介

SCC800-S1是一款智能、高度集成的监控管理单元。SCC800-S1可对智能设备（如电源、油机）、传感器、电子锁、摄像机进行实时监控管理，并将监控数据上报到管理软件。



特性

- 快速部署，通过无线组网方式接入无线传感器，免接线。
- 数据完整，SCC800-S1可近端存储设备运行数据及日志，可防止监控单元与OSS通信失败时数据丢失，保障数据的完整性。
- 更安全，HTTPS 协议加密防黑客攻击。

组网



性能参数

SCC800-S1

工作电压	工作电压	36 V DC to 60 V DC
使用环境	温度	-20°C to 60°C
	湿度	5%–95% RH
	储存温度	-40°C to 70°C
结构	尺寸 (W x D x H)	215 mm x 165 mm x 43.6 mm
	颜色	黑色
重量	重量	1 kg
功耗	功耗	< 25 W
端口	GE	2×GE
	POE	2×POE
	北向RS485	1×RS485
	南向RS485	1×RS485 (RJ 45 端子) 1×RS485 (2 pin凤凰端子)
	CAN	1×CAN
	USB	1×USB
	室内Zigbee天线端口	1×Zigbee
	室外Zigbee 天线端口	1×Zigbee
	4G (支持2G/3G/4G组网)	天线端口: 1路 SIM卡 (2 PCS)
MTBF	MTBF	200,000 小时 (25°C)
防护等级	防护等级	IP 20
环保	环保	RoHS, REACH, and WEEE
认证	认证	CE

版权所有©华为技术有限公司2020。保留一切权利。

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

华为技术有限公司

深圳市龙岗区坂田华为基地

电话：(0755) 28780808

邮编：518129

www.huawei.com

注：新版本发布后，前版本内容自动失效

此版本发布时间：20190301